

Фирма SanDisk является одним из ведущих производителей флэш-дисков. Основной отличительной чертой флэш-дисков SanDisk является аппаратный метод эмуляции жестких дисков, то есть никаких специализированных драйверов для поддержки этих устройств не требуется. Фирма производит флэш-диски с интерфейсами PC Card ATA/IDE и IDE, представленные следующими линиями продуктов: сериями флэш-дисков в формате PC Card ATA Flash Disk (PCMCIA), CompactFlash™ (CF™) и IDE Flash Drive.

В основе всех продуктов лежат оригинальные микросхемы флэш-памяти с размером блока стирания 512 байт и интеллектуальные контроллеры. Изделия фирмы SanDisk полностью совместимы со всеми компьютерными системами и программным обеспечением.

Флэш-диски в стандарте 2,5" и 3,5" IDE

Серии SD25, SD35 и SDI

Флэш-диски серий SDI, SD25 и SD35 предназначены для замены традиционных НЖМД в приложениях, требующих применения накопителей с повышенной устойчивостью к ударам/вibrationам и возможностью работы при отрицательных температурах. Эти диски находят широкое применение в мобильной аппаратуре, бортовых компьютерах, отказоустойчивых системах в АСУ ТП и телекоммуникационном оборудовании. SD35 и SD25 по интерфейсу и конструктивно полностью совместимы со стандартными НЖМД 3,5" и 2,5" соответственно. Диски SDI имеют форм-фактор 1,8". Для работы с этими дисками не требуется дополнительных специализированных программ-драйверов и файловых систем для флэш-памяти. Серия SD25 механически полностью совместима с модулем 5815 MicroPC фирмы Octagon Systems.

Технические характеристики

- Тип интерфейса: IDE (в режимах ATA и True IDE)
- Объем: 32-1200 Мбайт (SD25 и SD35); 32-160 Мбайт (SDI)
- Скорость доступа максимальная: 6 Мбайт/с (чтение), 4 Мбайт/с (запись)
- Время перехода из режима ожидания к чтению/записи: 2,0/2,5 мс
- Устойчивость к вibrationам/ударам: 15g/1000g
- Среднее время наработки на отказ: > 1000000 ч
- Питание: +5 В ±5% (3,3 В ±5%)
- Потребляемый ток, макс.: 0,5 мА (ожидание), 120 мА (чтение и запись)
- Размеры: 100,2×69,9×6 мм (SD25); 150×101,6×14 мм (SD35); 76,2×50,8×9,6 мм (SDI)
- Вес: 120 г (SD25), 240 г (SD35), 45 г (SDI)

Условия эксплуатации:

- 0...60°C (версия Standard), -25...+75°C (версия Industrial), -40...+85°C (версия Extended для серии SDI)
- Относительная влажность воздуха 8–95% без конденсации влаги



IDE флэш-диски серии SD25
полностью совместимы
с модулем MicroPC 5815 фирмы
Octagon Systems

Флэш-диски в стандарте CompactFlash™

Серия SDCF

Флэш-диски в стандарте CompactFlash являются одними из самых компактных изделий среди производимых в мире флэш-дисков. Диски CompactFlash находят самое широкое применение в цифровых фотоаппаратах, пальмопадах и другой компактной носимой аппаратуре. При помощи пассивного переходника CompactFlash можно читать и записывать через адAPTERЫ для карточек PCMCIA (PC Card). Для работы с CompactFlash не требуется дополнительных специализированных программ-драйверов и файловых систем для флэш-памяти.



Технические характеристики

- Тип интерфейса: PCMCIA PC Card (в режимах ATA и True IDE)
- Объем: 8-300 Мбайт
- Скорость доступа максимальная: 8 Мбайт/с (чтение), 4 Мбайт/с (запись)
- Время перехода из режима ожидания к чтению/записи: 2,0/2,5 мс
- Устойчивость к вibrationам/ударам: 15g/2000g
- Среднее время наработки на отказ: > 1000000 ч
- Питание: +5 В ±5% (3,3 В ±5%)
- Потребляемый ток макс.: 0,5 мА (ожидание), 75 мА (чтение), 90 мА (запись)
- Размеры: 36,4 × 42,8 × 3,3 мм
- Вес: 11,4 г

Условия эксплуатации

- 0...60°C (версия Standard), -40...+85°C (версия Extended), относительная влажность 8–95% без конденсации влаги

Флэш-диски в стандарте PC Card (PCMCIA ATA)

Серия SDP3

Флэш-диски серии SDP3 применяются для хранения и переноса данных между различными компьютерными системами и имеют максимальную емкость среди аналогичных производимых в мире флэш-дисков в стандарте PC Card. Диски серии SDP3 находят широкое применение в ноутбуках и другой компактной носимой аппаратуре. Диски серии SDP3 выпускаются в конструктиве карточек PCMCIA Type II. Для работы с SDP3 не требуется дополнительных специализированных программ-драйверов и файловых систем для флэш-памяти.



Технические характеристики

- Тип интерфейса: PCMCIA PC Card (в режимах ATA и True IDE)
- Объем: 8-1200 Мбайт
- Скорость доступа максимальная: 8 Мбайт/с (чтение), 4 Мбайт/с (запись)
- Время перехода из режима ожидания к чтению/записи: 2,0/2,5 мс
- Устойчивость к вibrationам/ударам: 15g/1000g
- Среднее время наработки на отказ: > 1000000 ч
- Питание: +5 В ±5% (3,3 В ±5%)
- Потребляемый ток макс.: 0,5 мА (ожидание), 90 мА (чтение), 110 мА (запись)
- Размеры: 85,6 × 54 × 5 мм (Type II)

Условия эксплуатации

- 0...60°C (версия Standard), -40...+85°C (версия Extended), относительная влажность 8–95% без конденсации влаги

Мультимедийная карта (MMC) SDMB

Ультратонкая SanDisk MMC разработана для расширения возможностей сменных носителей на базе флэш-памяти в портативных устройствах. Небольшой размер и простой интерфейс – ключевые требования на этом рынке. CompactFlashMMC – идеальное решение задачи хранения информации в системах с малым форм-фактором, которые нуждаются в высокой производительности и сменных носителях данных, но слишком малы, чтобы использовать PC-карту. MMC-комплект позволяет проектировщику быстро интегрировать MMC-гнездо в любую систему, которая имеет возможность использования твердотельных дисков.

MMC добавляют существенные функциональные возможности электронным изделиям типа сотовых телефонов, PDA, интеллектуальных телефонов и пейджеров, создавая условия для снижения их габаритов, веса, стоимости.

SanDisk MMC поддерживает два режима работы: высокоскоростной MMC-способ и более простой SPI-способ.

Поскольку SPI-способ поддерживается большинством выпускаемых микроконтроллеров (включая предлагаемые Texas Instruments и Motorola), то применение карт может быть наиболее легким и быстрым на базе именно этого способа. MMC-способ имеет более широкие функциональные возможности и позволяет в полной мере использовать производительность и емкость устройства, а также предоставляет возможность соединения до 30 карт на однойшине.



Технические и эксплуатационные характеристики

- Объем: 2; 4; 8 Мбайт
- Быстродействие
 - скорость передачи данных в/из карты и в/из хоста: 2,0–2,5 Мбайт/с
 - время доступа к блоку при чтении: 1,5 мс
 - время готовности к чтению при включении питания: 50 мс
 - время перехода к чтению/записи из режима ожидания: 1 мс
- Требования по питанию
 - напряжение питания: 2,7–3,6 В
 - потребляемый ток макс.: 33 мА (чтение), 35 мА (запись), 100 мкА (ожидание)

Условия эксплуатации

- Диапазон температур
 - эксплуатации: -25...+85°C;
 - хранения: -40 С...+85°C
- Относительная влажность воздуха: 8–95% без конденсации влаги
- Акустический шум: 0 дБ
- Вибрация: 15g по амплитуде (макс.)
- Удар: 1000g (макс.)
- Показатели надежности
 - среднее время наработки на отказ >1000000 ч
 - ресурс: 300000 циклов запись/стирание
- Габаритные размеры: 32×24×1,4 мм
- Вес: 1,5 г

Принадлежности

Адаптер SDCF для CompactFlash

SDCF является пассивным переходником между 68-контактным разъемом интерфейса PCMCIA и 50-контактным разъемом карточки CompactFlash. Переходник выполнен в конструктиве PC Card Type II.

Внешний адаптер Image Mate для CompactFlash

Image Mate предназначен для чтения/записи CompactFlash в компьютерах с интерфейсами USB или параллельным портом.

Адаптер для подключения флэш-дисков к интерфейсу IDE

Комплект разработчика на базе CompactFlash SDC FEV-01

Состав комплекта:

1. Плата-переходник для шины PCMCIA
2. Карточка CompactFlash 2 Мбайт
3. Адаптер SDCF
4. Удлинитель шины CompactFlash
5. 50-контактный разъем с толкателем для CompactFlash
6. Дискета с драйверами и утилитами
7. Руководство пользователя